

CARACTERÍSTICAS Microproyector 3M MPro120

Dimensiones y pesos

Dimensiones MPro120 : 120L x 60A x 24AL Millimetros
4.7L x 2.4W x .98H Inches
154 gramos

Peso MPro120 : 154 gramos
5.4oz (.33 lbs)

Especificaciones



Resolucion Nativa:	640 x 480 VGA
Resoluciones soportadas:	640 x 480 VGA 800 x 600 SVGA 1024 x 768 XGA 1280 x 768 WXGA
Formatos de video soportados:	1280 x 800 WXGA
Relacion de aspecto	NTSC
Tamaño minimo de pantalla:	PAL
Tamaño maximo de pantalla:	4:3
Conector entrada:	Diagon 8" Inch Diagonal 50 Inch
Conexiones soportadas:	VGA - AV VGA Video Compuesto Video por componentes Conector iPod/iPhone Audio
Altavoces	2 x 0.5 W
Luminosidad:	12 Lumenes Modo Power Boost (TBC) 10 Lumenes Modo normal (TBC)
Fuente de luz:	LED
Vida del LED :	20,000 Hours Typical
Vida de la bateria:	240 minutos (TBC)
Tipo Bateria:	Lithium-Ion Polymer recargable
Controles:	Encendido/Apagado, Subir Volumen,Bajar Volumen, Estado de la bateria, Modo de Luminosidad.
Ajustes:	Enfoque, Pie de tapa (para ajuste en altura).
Contenido del embalaje:	Proyector, Cargado de bateria, Cable de video Compuesto, Cable de ordenador, Bateria, 3 x RCA F->F Adaptadores, Tripode, Funda blanda , Guia de inicio rapido, Guia de seguridad del producto.
Ranura del tripode:	1/4" - 20 / 64mm
Garantia:	1 año : Se reemplaza por uno nuevo o reparado